

NETCORE

2205NH/2208NH 10M 以太网集线器

用户手册

产品清单

完整产品应包含下列内容：

- 2205NH/2208NH 一台
- 用户手册一本
- 电源适配器一个
- 产品合格证

若发现您的产品中上述部件缺少或损坏，请立即与当地经销商联系。并尽可能保留原始纸箱及各种包装材料，以便进行维修。

产品简介

Netcore 2205NH 和 2208NH 以太网集线器采用桌面型迷你塑胶结构，针对小型工作组而开发设计，适用于中小型办公网络，为您节省空间和费用。端口速度 10M，提供级联端口 Uplink，方便网络扩容。外置式电源，LED 显示端口工作状态，遵循 IEEE802.3 10BASE-T 标准，使您的网络稳定、快速。

产品特性

- 符合IEEE802.3 10Base-T以太网标准
- 2205NH提供4个10Mbps 端口, 1个uplink端口

  2208NH提供8个10Mbps 端口，1个uplink端口
- 利用级联端口，可以用直通的双绞线级联到其它的集线器或交换机上
- 提供LED指示灯,方便查看集线器的工作状态及数据传输情况
- 可安装在桌面或墙上，简易方便。

技术指标

网络标准 ：IEEE802.3 10Base-T
协　　议 ：CSMA/CD
传输速率 ：10Mbps（半双工）
LED 指示灯：电源指示灯、连接及数据传输灯
网络媒介 ：10 BASE-T UTP/STP 3 类或 5 类电缆
端　　口 ：2205NH 提供 4 个 10Mbps 端口
2208NH 提供 8 个 10Mbps 端口
级联端口 ：1 个 uplink 端口，方便级联到其它的集线器或交换机上
输入电压 ：9V AC/350mA

最大功耗　：2205NH　　3W
　　　　　　2208NH　　5W
体　积　：159mm(长)x100mm（宽）x28mm（高）
重　量　：2205NH　　350 克
　　　　　　2208NH　　380 克
温　度　：工作温度 - 0℃ 至 50℃　　存放温度 - -20℃ 至 70℃
湿　度　：工作湿度 - 10% 至 90% RH(无凝露)　　存放湿度 - 5% 至 90% RH（无凝露）